



MPPD-09CRN1



MPPD-12CRN1 / HRN1

Model		MPPD-09CRN1	MPPD-12CRN1	MPPD-12HRN1
Uitvoering		Alleen Koelen	Alleen Koelen	Koelen & Verwarmen
<b>CAPACITEIT</b>				
Koelcapaciteit	kW	2,6	3,5	3,5
EER	W/W	2,6	2,6	2,6
Energieklasse koeling		A	A	A
Verwarmingscapaciteit	kW	n.v.t.	n.v.t.	2,93
SCOP	W/W	n.v.t.	n.v.t.	2,6
Energieklasse verwarming		n.v.t.	n.v.t.	A
Ontvochtigingscapaciteit (30C/80%RV)	L/h	1	1,2	1,2
Luchtstroom	m3/h	375	370	370
<b>ELEKTRICITEIT</b>				
Voeding	Ph-V-Hz	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph	220-240V~ 50Hz, 1Ph
Afzekerwaarde	A	16	16	16
Opgenomen vermogen koelen	W	1200	1350	1350
Opgenomen vermogen verwarmen	W	n.v.t.	n.v.t.	1130
Bedrijfsstroom koelen	A	4,4	5,9	5,9
Bedrijfsstroom verwarmen	A	n.v.t.	n.v.t.	4,91
<b>GELUIDSGEGEVENS</b>				
Geluidsdruk	dB(A)	64	65	65
<b>AFMETINGEN</b>				
Afmetingen Unit (BxDxH)	mm	454x365x700	467x397x765	467x397x765
Gewicht netto	Kg	26,6	34	34
<b>KOUDEMIDDELCIRCUIT</b>				
Koudemiddel Type		R410A	R410A	R410A

## Standaard eigenschappen



- Toetsbediening op de unit
- Timerfunctie / Sleptimer
- 3 ventilator snelheden
- Automatische condensafvoer via afblaaslang
- Gemakkelijk verplaatsbaar
- Milieuvriendelijk koelmiddel R410a
- Energielabel A
- Reinigbaar filtersysteem
- Infrarood afstandsbediening